



Caldera mural de condensación mixta instantánea

CIAO GREEN

Beretta



DISPOSICIÓN CONEXIONES HIDRÁULICAS
Calefacción Gas Agua Sanitaria
Retorno Salida Entrada

- Gama de Calderas ErP de elevado rendimiento estacional y clasificación energética: CLASE A en calefacción y CLASE A en sanitario con perfil XL
- Dimensiones extremadamente compactas y ligera, permite la instalación en espacios reducidos
- Nuevo circulador sincrónico de alta eficiencia, elevada presión 6 m.c.a. y bajo consumo (EEs0,20)
- Quemador de premezcla con bajas emisiones contaminantes: CLASE 6 NOx (UNI EN 15502)
- Microacumulación en sanitario, reduce el tiempo de espera en sanitario, con posibilidad de activación/desactivación desde el mando ACS
- Vaso de expansión de calefacción de gran capacidad 8 l con acceso frontal
- Ratio de modulación 1:5
- La certificación RANGE RATED, permite adaptar la caldera a las necesidades térmicas reales de la instalación
- Display LCD retroiluminado con autodiagnóstico
- Grado de protección eléctrica IPx5D
- Incorpora el Sistema Automático de Regulación Ambiental en calefacción S.A.R.A. que ofrece el máximo confort en calefacción y ahorro de gas
- CLIMA FÁCIL, sistema de termorregulación climática que se activa conectando la sonda exterior (opcional)
- Función EMERGENCIA ACS, en caso de anomalía en la sonda de sanitario, la caldera funciona modulando con las sondas de calefacción
- El modelo 29 C.S.I que no dispone de código a gas propano, para la transformación dirigirse al S.A.T. oficial
- Homologada C10 para instalaciones con chimenea colectiva presurizada mediante los accesorios opcionales kit válvula clavet
- Toma análisis de gases de combustión.
- Doble toma de entrada de aire que facilita la instalación y evita el cruce de tubos separados
- Compatible con BeSMART WIFI, el nuevo cronotermostato ambiente modulante con control de la caldera a distancia mediante APP de Beretta para iOS o Android de Smartphone o Tablet (BeSMART WIFI accesorio opcional).

Caldera mural de condensación versión mixta instantánea



CÓDIGO	GAS	MODELO	DIMENSIONES	POT. TÉRMICA	PRODUCCIÓN	CLASE
			Alto x Ancho x Fondo (mm)	CALEF. / ACS Min - Max (kW)	SANITARIA ($\Delta t=25^\circ\text{C}$, l/min)	

MIXTA: CALEFACCIÓN + AGUA CALIENTE SANITARIA

20095434	MTN GLP	CIAO GREEN 25 C.S.I.	715 x 405 x 250	5 - 20 / 5 - 25	14,3	
20095437	MTN	CIAO GREEN 29 C.S.I.	715 x 405 x 250	6 - 25 / 6 - 29	16,6	
20095435	MTN	CIAO GREEN 29 C.S.I.	715 x 405 x 250	6 - 25 / 6 - 29	16,6	

Incluye: - Llaves de corta y rótulos hidráulicos cod. 20077607. - Colector standard de condensación accesorio cod. 20142836.